

CONTI®V FO PIONEER


Quersteifer flankenoffener EPDM Hochleistungskeilriemen für eine kraftvolle, dauerhafte Leistungsübertragung bei gleichzeitig hoher Laufruhe, nach DIN 7753

Produkt-Eigenschaften:

- temperaturbeständig von -40°C bis +120°C
- sehr gute Biegewilligkeit durch Formverzahnung
- hohe dynamische Stabilität
- besonders laufruhig durch Rückenlagenfertigung
- längengleich L=L (ab 1000 mm)
- elektrisch leitfähig nach ISO 1813
- bedingt ölbeständig
- tropfenbeständig
- staubfest




Riemenaufbau:



Profil	Längenbereich L _d (mm)
XPZ / 3VX	512 - 2840
XPA	590 - 2932
XPB / 5VX	1000 - 2900
XPC	1900 - 2900

Produkt-Vergleich:



Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die dargestellten gewerblichen Schutzrechte sind Eigentum der Continental AG und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Copyright © 2015 ContiTech AG, Hannover. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.contitech.de/discI_de

